ViewSonic® PJ1165 Projektor

MULTIMEDIA-SETUP MIT GROßER HELLIGKEIT



Der extrem helle Projektor für eindrucksvolle Multimedia-Präsentationen.

Mit seinen vielen Features überzeugt der ViewSonic PJ1165 bei praktisch allen Präsentationen. Der Projektor mit einer nativen Auflösung von 1.024 x 768 produziert einen **ENORMEN LICHTSTROM VON 3.500 ANSI LUMEN** für detailreiche und gestochen scharfe Darstellungen in lebendigen Farben. Dank Powerzoom sowie horizontaler und vertikaler Keystone-Korrektur bietet das Modell **EINE VIELZAHL VON INSTALLATIONS-OPTIONEN**. Zahlreiche Video und PC-Eingänge, die HD-Kompatibilität und die Bild-in-Bild-Funktion stellen ein Maximum an Flexibilität sicher. Für große Veranstaltungen und Konferenzen ist der PJ1165 eine perfekte Wahl.

NEU!
3 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice[1]

High-Performance plus zahlreiche Features

3.500 ANSI Lumen – für perfekte Helligkeit in fast jeder Umgebung

Ultimative Flexibilität dank vieler Signaleingänge
Aufgrund der zahlreichen Anschlussmöglichkeiten ist der Projektor vielseitig einsetzbar.

Einfache Handhabung und Auto-Tuning
Auf Knopfdruck automatische Justierung für perfekte Synchronisation und Schärfe.

Einstellung via Netzwerk
Projektoreinstellung und -diagnose können über IT-Netzwerk vorgenommen werden.

Perfekte Darstellungen in jeder Umgebung
Digitale und horizontale Keystone-Korrektur sowie Power-Focus und Zoom stellen perfekte Bilder in jeder Räumlichkeit sicher.

Flüster-Modus verlängert Lampenlebensdauer
In diesem Modus verlängert sich die Lebensdauer der Lampe auf bis zu 4.000 Stunden[2], zudem ist der Geräuschpegel geringer.

HDTV-Signal-Unterstützung
Unterstützt 480i-, 480p-, 720p- und 1080i-HDTV-Signalquellen.

Progressive Scan Video
Gestochen scharfe Darstellungen dank Reduktion von Flimmern und Störeinflüssen.

Bild-in-Bild-Funktion
Für faszinierende Präsentationseffekte: Videos und Computer-Daten können simultan dargestellt werden.



Komfortable Fernbedienung inklusive



Extrem hell

ViewSonic® PJ1165 Projektor

Multimedia-Setup mit großer Helligkeit







1. *Stand-by/an*
2. *Menü*
3. *Kensington-Sicherheits-Schlitz*
4. *PC-/Video-Eingänge + Ausgänge sowie Monitor-Durchschleifung*
5. *RS-232 und RJ-45*
6. *Power-Zoom und Schärferinge*

PJ1165 PJ Distanz-Kalkulator

Bildgröße (diagonal cm, Weitwinkel - Tele)	Bildhöhe (cm, Weitwinkel - Tele)	Bildbreite (cm, Weitwinkel - Tele)	Projektions-distanz
96 - 68	61 - 40	81 - 56	127
152 - 96	91 - 61	122 - 40	150
254 - 172	152 - 104	203 - 137	312
381 - 256	228 - 154	304 - 205	469
508 - 345	304 - 208	406 - 274	375
762 - 505	457 - 312	609 - 406	939
1016 - 670	609 - 401	812 - 535	1249
1270 - 853	762 - 513	1016 - 678	1562

Kalkulationen können +/- 5 % abweichen

Optionales Zubehör

- Ersatzlampe PRJ-RLC-011
- Wand-/Deckenbefestigung PRJ-WMK-011

MULTIMEDIA PROJECTOR

spezifikationen

LCD	**Typ**	3 x 0,99" P-Si-TFT mit Microlens-Technologie
	Auflösung	XGA, 1.024 horizontal x 768 vertikal
	Objektiv	Power-Fokus/-Zoom
DISPLAY	**Projektionsgröße**	1, 01 m - 14, 22 m (diagonal)
	Projektionsdistanz	1,19 m - 23, 2 m
	Lampe	275 Watt
	Lebensdauer Lampe	4.000 Stunden[2]
	Helligkeit	3.500 ANSI Lumen
	Kontrastverhältnis	800:1
	Bildformate	4:3, 16:9
AUDIO	**Lautsprecher**	2 x 1 Watt
EINGANGS-SIGNAL	**Video**	RGB analog, NTSC M, NTSC 4.45, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 575i, 720p, 1080i)
	Synchronisation	H/V separat
	Frequenz	Fh: 15-91 kHz, Fv: 50-120 Hz
KOMPATIBILITÄT	**PC**	Analog: von VGA bis UXGA (skaliert)
	Macintosh® [3]	Analog: bis SXGA
ANSCHLUSS	**PC-Eingang**	analog: 15-poliger Mini-D-Substecker, digital RGB: M1-D, BNC x 5 Anschluss
	RGB (Ausgang)	15-poliger Mini-D-Substecker
	Composite Video (Eingang)	Cinch-Buchse
	S-Video (Eingang)	Mini-DIN 4-polig
	Component-Video (Eingang)	Cinch-Buchse
	Audio (Eingang)	2 x 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse für RGB, 1 x Cinch Stereo für Video
	Steuerung	RS-232 USB für Maus-Steuerung (über M1)
	Netzwerk	1 x RJ45
STROM-VERSORGUNG	**Netzspannung**	100-120 V / 200- 240 V, 50-60 Hz (universal)
	Leistungsaufnahme	430 W (typisch)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Stand-by, Menü, Eingang, Reset, H/V-Keystone, Suche, Schärfe, Zoom, Lautstärke
	OSD	Sprache, Helligkeit, Kontrast, Seitenverhältnis, Bildposition, Gamma-Korrektur, Spiegelung, Sprache, Farbskala (R, B), Schärfe, Farbe, Tönung, H/V-Position, H-Phase, H-Größe, Overscan, Auto-Justierung, Video, HDTV, Sync on Green, Bildausblendung, Start, Myscreen, Myscreen-Größe, Myscreen-Sperre, Whispermodus, Auto Off, Audio (Lautstärke, Stummschaltung), Projektion (Front-, Rück-, Deckenfront-, Deckenrück-Projektion), Lampe (Lampen-Timer, Lampen-Timer-Reset, Filter (Filter-Timer, Filter-Timer-Reset), Service, Netzwerk
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0 °C bis 35 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
LAUTSTÄRKE	**Normal**	40 Dezibel (typisch)
	Whisper-Modus	36 Dezibel (typisch)
ABMESSUNGEN		420 mm (B) x 160 mm (H) x 320 mm (T)
GEWICHT	**Netto**	7,7 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TÜV/GS, CE, GOST, UL60950/C-UL , FCC B, CB, C-Tick, NOM, CCC, PSB
WEITERE SPEZIFIKATIONEN		Progressive Scan, digitale Gamma-Korrektur, Overscan, Bild-in-Bild, Fernbedienung mit Maussteuerung, Monitor-Durchschleifung, Auto-Justierung
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm





ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic®



ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 02 5832 0356
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] ViewSonic gewährt für seine LCD- und DLP-Projektoren (außer PJ250), die ab dem 1. April 2004 gekauft wurden, eine dreijährige Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service in folgenden EU- und EFTA-Ländern: Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Großbritannien, Irland, Schweden, Dänemark, Finnland, Deutschland, Österreich, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island. [2] Im Whisper-Modus erhöht sich die Lebensdauer der Lampe auf bis zu 4.000 Stunden. [3] evtl. erforderlicher Mac-Adapter optional erhältlich. VS PJ1165-11/04-G